



Osiągi & Przeniesienie Napędu

Moc maksymalna	228 kW {310 KM} / 14,000 obr./min
Moc maksymalna z powietrzem RAM	240 kW {326 KM} / 14,000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	165 N•m {16.8 kgf•m} / 12,500 obr./min
Przełożenie	6-biegowa, pierścieniowa
Przeniesienie napędu	Łańcuch uszczelniony
Przełożenie podstawowe	1.551 (76/49)
Przełożenie biegu 1	3.188 (51/16)
Przełożenie biegu 2	2.526 (48/19)
Przełożenie biegu 3	2.045 (45/22)
Przełożenie biegu 4	1.727 (38/22)
Przełożenie biegu 5	1.524 (32/21)
Przełożenie biegu 6	1.348 (31/23)
Przełożenie całkowite	2.333 (42/18)
Sprzęgło	Mokre wielotarczowe, manualne



Silnik

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy silnik czterocylindrowy ze sprężarką doładowującą
Pojemność skokowa silnika	998 cm ³
Średnica x skok	76 x 55 mm
Stopień sprężania	8.3:1
Układ zaworów	16 zaworów DOHC
Układ paliwowy	Wtrysk paliwa: Ø 50 mm x 4 z podwójnym wtryskiem
Zapłon	Digital
Układ rozruchowy	Elektryczny
Smarowanie	Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa z chłodnicą oleju



Rama & Wymiary

Typ ramy	Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie z płytą montażową wahacza
Ślad	108 mm
Skok zawieszenia, przednie	120 mm
Skok zawieszenia, tylne	135 mm
Opona, przednia	120/600 R17
Opona, tylna	190/650 R17
Kąt skrętu L/P	27° / 27°
Dł x Szer x Wys	2,070 x 850 x 1,160 mm
Rozstaw osi	1,450 mm
Prześwit pod pojazdem	130 mm
Pojemność zbiornika paliwa	17 litrów
Wysokość siedzenia	830 mm
Masa pojazdu gotowego do użytku	216 kg



Hamulce & Zawieszenie

Hamulce, przednie	Podwójne tarcze pół-pływające, 330 mm. Zacisk: podwójny montowany radialnie, Brembo M50 monoblok, przeciwstawny 4-tłoczkowy
Hamulce, tylne	Pojedyncza tarcza 250 mm. Zacisk: 2-tłoczkowy
Zawieszenie, przednie	Widelec odwrócony, 43 mm z tłumieniem odbicia i dobicia, regulacja napięcia wstępnego sprężyny i sprężyny top-out
Zawieszenie, tylne	Nowy Uni-Trak, Öhlins TTX36 z gazowym amortyzatorem, zbiornikiem kombinowanym, dwuzakresowe (prędkość duża/mała) tłumienie dobicia, tłumienie odbicia, regulacja napięcia wstępnego i sprężyny top-out